

Atributo	Valor
L4	12,5 mm
LG1	8 mm
LG2	8 mm
SW1	14 mm
SW2	14 mm
X1	20 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Diámetro de toberas	1 mm
Grado de evacuación	85 %
Capacidad de aspiración (max)	2,3 m³/h
Capacidad de aspiración (max)	37,7 l/min
Consumo de aire (con asp.)	2,9 m³/h
Consumo de aire (con asp.)	48 l/min
Nivel acústico (libre)	65 dB
Nivel acústico aspiración	59 dB
Margen presión (presión servicio)	3,0 ... 6,0 bar
Presión óptima	4,5 bar
Diámetro int. tubo (recom.) a. com	4 mm
Diámetro interior tubo (recom.)	6 mm
Peso	22 g
Temp. en el entorno	0 ... 60 °C
Margen presión (presión servicio)	43,5 ... 87,0 psi
Presión óptima	65,2 psi

Atributo	Valor
Capacidad de aspiración (max)	1,331 cfm
Consumo de aire (con asp.)	1,695 cfm

Nota:

- Consumo de aire: A una presión de servicio óptima
- Diámetro interno tubo: Para máx. 2 m longitud

Piezas de repuesto



SD G1/8-AG 14x40

N° de artículo 10.02.01.00540

Silenciador para generador de vacío

Rosca 1: G1/8"-MA

Diámetro exterior: 14 mm

Longitud: 40 mm

Accesorios



BEF-PL 111.1x45x3 SBP

N° de artículo 10.02.01.00511

Placa de fijación

Longitud: 111.1 mm

Anchura: 45 mm

Altura: 3 mm

para: Eyectores básicos SBP

**SET SBP M4-IG**

N° de artículo 10.02.01.00769

Kit de fijación

para: Eyectores básicos SBP

Tipo: M4-IG