



1) Junta tórica con anillo de apoyo



Display/Operation

Indicación de funcionamiento	No
Indicador de tensión de servicio	No

Electrical connection

Conexión	M12x1-Conector macho, 4 polos, codificación A
Protección contra cortocircuito	Sí
Protección contra polarización inversa	Sí
Protección contra posibilidad de confusión	Sí

Electrical data

Capacidad de carga máx. para Ue	1 µF
Categoría de empleo	CC -13
Caída de tensión estática máx.	2.1 V
Corriente asignada de servicio Ie	200 mA
Corriente de servicio mínima Im	0 mA
Corriente en vacío Io máx., atenuada	8 mA
Corriente en vacío Io máx., no atenuada	3 mA
Corriente nominal condicional de cortocircuito	100 A
Corriente residual Ir máx.	10 µA
Frecuencia de conmutación	2000 Hz
Ondulación residual máx. (% de Ue)	15 %
Resistencia de salida Ra	150.0 kOhmios
Retardo de disposición tv máx.	50 ms
Tensión asignada de aislamiento Ui	75 V DC
Tensión asignada de servicio Ue CC	24 V
Tensión de servicio Ub	10...30 VDC

Environmental conditions

EN 60068-2-27, choque	Semisinusoidal, 30 gn, 11 ms
EN 60068-2-6, vibración	55 Hz, amplitud 1 mm, 3x30 min
Grado de protección	IP68
Grado de suciedad	3
Temperatura ambiente	-25...80 °C

Functional safety

MTTF (40 °C)	855 a
--------------	-------

Sensores inductivos
BES 516-300-S162-S4-D
Código de pedido: **BHS0021**

BALLUFF

General data

Anillo de soporte, número de pieza de repuesto	705918
Homologación/conformidad	CE cULus EAC WEEE
Norma básica	IEC 60947-5-2

Material

Material de anillo de soporte	PTFE
Material de anillo obturador	NBR 70
Material de carcasa	Acero fino
Superficie activa, material	EP

Mechanical data

Anillo obturador, nº pieza de recambio	631753
Anillo obturador, tamaño	5.3 × 2.4 mm
Dimensiones	Ø 12 x 69 mm
Fijación	M12x1
Montaje	Enrasado
Par de apriete	15 Nm ±10 %
Resistencia a la presión máx.	500 bar
Resistencia a la presión, indicación	Resistente a presión de aceite
Tamaño constructivo	M12x1

Output/Interface

Salida de conmutación	PNP Contacto normalmente abierto (NA)
-----------------------	---------------------------------------

Range/Distance

Deriva térmica máx. (% de Sr)	10 %
Distancia de actuación asegurada Sa	1.2 mm
Distancia de actuación nominal Sn	1.5 mm
Distancia de actuación real Sr	1.5 mm
Distancia de actuación real Sr, tolerancia	±10 %
Histéresis H máx. (% de Sr)	15.0 %
Repetibilidad máx. (% de Sr)	5.0 %

Remarks

Una vez subsanada la sobrecarga, el sensor vuelve a estar operativo.

Instrucciones de ensamble 614804

Para obtener más información sobre MTTF o B10d, véase el certificado MTTF / B10d

La indicación del valor MTTF/B10d no supone ninguna garantía vinculante de calidad ni de vida útil, solamente se trata de valores empíricos sin carácter vinculante. El hecho de indicar estos números tampoco alarga el plazo de prescripción para reclamaciones por vicios ni lo influye de ninguna otra forma.

Connector Drawings



Wiring Diagrams

